



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



Ardapren Neopreen- dispersievoorstrijkmiddel

Product

Oplosmiddelvrij neopreen-dispersievoorstrijkmiddel met makkelijke verwerkingseigenschappen en goede hechting op alle gebruikelijke ondergronden. Ardal Ardapren is gebruiksklaar. Door een makkelijke verwerking en een universele toepassing is Ardapren vooral zeer gering in verbruik. Een extra voordeel bij de toepassing van Ardapren is dat er tegenover oplosmiddelhoudende neopreen-voorstrijken geen brandveiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen en dat er geen explosiegevaar bestaat.

Toepassingen

- Voorstrijk op dichte en gladde, zuigende en niet-zuigende ondergronden ter hechtverbetering van egaliseermiddelen en lijmen.
- Toepassing onder tegels op moeilijke ondergronden ter hechtverbetering vóór het lijmen van keramische bekledingen met tegellijmen op PVC- en flexbekledingen, olieverf, oude lijmresten, linoleum, oude tegels en andere gladde ondergronden.
- Ardapren hecht uitstekend op beton, gietasfalt-, cement- en calciumsulfaatgebonden dekvloeren, houtspaanplaten, egaliseermiddelen, keramische tegels, terrazzo, natuur- en kunststeenplaten, oude werkvloeren, metalen.
- Ardapren kan op tijdelijk vochtbelaste ondergronden, zoals b.v. sanitaire ruimtes, badkamers en keukens worden toegepast.
- Niet in ruimtes met voortdurende waterbelasting, buiten en onder water toepassen.

Eigenschappen

- Voor wand en vloer.
- Gebruiksklaar.
- Oplosmiddelvrij.
- Universele hechtbrug op moeilijke ondergronden.
- Hoge vastheid.

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 365 voldoen. De ondergrond moet vooral vast, schoon, droog en vrij van scheidingslagen en reinigingsmiddelen zijn.

Aanbrengen: Ardapren wordt met behulp van een rubberwisser, gladde elastische spatel of een schuimstofrol gelijkmatig op de ondergrond aangebracht. Vóór het aanbrengen van egaliseermiddelen of lijmen moet Ardapren volledig droog zijn. Droogtijd 2-4 uur. Neem bij hout ondergronden een droogtijd van min. 12 uur in acht. Droge Ardapren is kleurloos-transparant en bijna kleefvrij.

Reinigen: Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Opgedroogd materiaal kan met een oplosmiddel worden verwijderd.



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



Ardapren

Technische kenmerken

Basis	neopreen-dispersie
Consistentie	vloeierend
Soortelijk gewicht (dichtheid)	1,05 g/ml
Gevarenklasse volgens VbF	niet van toepassing
Vorstbestendigheid	tot -5°C
Op dekvloeren met vloerverwarming	geschikt
Verbruik	90-150 g/m ² (afhankelijk van de toestand van de ondergrond)
Giscode	D 1

Kleur
wit

Verpakking
emmer 5 kg

Artikelcode
047682

Opslag en stabiliteit

Koel en droog. Tegen vorst beschermen. Aangebroken verpakking steeds goed sluiten. Min. 6 maanden houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be

Bostik
The Adhesive Company